



Giá Trị Mới, Đăng Cấp Mới

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT NAM

##### Nhà máy

Lô CN2, KCN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

Tel: (024) 3376 7979 | Fax: (024) 3376 2989

Email: info@vietnamstar.com.vn | Website: vietnamstar.com.vn

##### VPĐD tại HN

Tầng 6 tòa CT4 ECO Green, khu Tây Nam Kim Giang, Tân Triều, Thanh Trì, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3595 0666 | Fax: (024) 3586 0666

##### CN Đà Nẵng

Lô C2-07, đường 15, KCN Hòa Cầm, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Tel: 023 637 39 666

##### CN Miền Nam

86/16 Khu Phố Tây, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

VPĐD tại HCM: Lầu 8, số 1 Phố Quang, phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3845 9666 | Fax: (028) 3845 3666



Tổng Đài Dịch Vụ  
1900 59 99 88



[www.indupaint.vn](http://www.indupaint.vn)



Giá Trị Mới, Đăng Cấp Mới

# CATALOGUE SƠN KIM LOẠI





Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới



# KIM LOẠI

Là một phát hiện vĩ đại trong lịch sử nhân loại, giúp con người xây dựng và sáng tạo, khắc phục thiên tai, khám phá các bí mật của thiên nhiên, chế tác ra các thiết bị và máy móc tuyệt diệu.

Theo thời gian và yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, sự ra đời của dòng sơn chuyên biệt dành riêng cho kim loại là tất yếu giúp trang trí, bảo vệ kim loại trước các tác động từ môi trường.





Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

# GIỚI THIỆU

## Về Sao Việt Nam

### Lịch sử, giới thiệu:

Được thành lập năm 2009, sau 1 thập kỷ phát triển mạnh mẽ, công ty cổ phần Sao Việt Nam (VnStar) đã vươn lên vị thế nhà sản xuất và cung ứng những sản phẩm, giải pháp trong ngành sơn trên gỗ, sơn trên kim loại số 1 Việt Nam, được các khách hàng & đối tác đánh giá là một thương hiệu mạnh, uy tín, bền vững.

Triết lý kinh doanh của Sao Việt Nam **“Cộng hưởng thịnh vượng”** là khát vọng luôn hướng tới vì xã hội, cộng đồng qua những sản phẩm chất lượng cao & trải nghiệm khách hàng thân thiện & chuyên nghiệp.

**Những thương hiệu & hệ sản phẩm chính do công ty cổ phần Sao Việt Nam sản xuất & phân phối bao gồm:**

#### Hệ sơn gỗ:

- Sơn gỗ cao cấp G8 Platinum
- Sơn gỗ G8 Paint Maxx
- Sơn an toàn gốc nước G8 Green

#### Hệ sơn kim loại:

- |                                |                    |                        |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| • Sơn sắt mạ kẽm iNDU (Robot)  | • Sơn dầu iNDU Eco | • Sơn Epoxy 2TP        |
| • Sơn sắt mạ kẽm iNDU Eco      | • Sơn dầu Nano 3X  | • Sơn công nghiệp iNDU |
| • Sơn dầu cao cấp iNDU (Robot) | • Sơn đa năng 2TP  | • Sơn phun iNDU        |

#### Phương châm hoạt động xuyên suốt của Sao Việt Nam là:

- Hệ thống nhà máy tiêu chuẩn với dây chuyền máy móc tiên tiến từ Châu Âu & quy trình kỹ thuật toàn diện, chọn lọc những nguyên liệu chất lượng tốt nhất.
  - Chính sách tốt, bền vững dành cho các đối tác, nhà phân phối, khách hàng, cộng hưởng lợi ích của các bên.
  - Sản phẩm bền đẹp, thoải mãn những mong muốn thị hiếu, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với người sử dụng, bảo vệ môi trường
- Với những lợi thế cốt lõi đó, công ty cổ phần Sao Việt Nam cam kết phụng sự khách hàng, xã hội .

***Vì một Việt Nam phát triển - giàu mạnh - bền vững.***

***Trân quý cảm ơn!***





### Sơn kim loại iNDU

Ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp bảo vệ và trang trí cho các sản phẩm và công trình kim loại. Với khát vọng tô màu cuộc sống, mong muốn mang đến vẻ đẹp, độ bền cho các công trình theo thời gian, sơn kim loại **iNDU Paint** đã và đang góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước văn minh, hiện đại, giàu đẹp.



### Sơn kim loại iNDU

Được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu khu vực, sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, tinh hoa công nghệ từ Thái Lan và 100% nguyên liệu đầu vào nhập khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bằng dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống sản phẩm đa dạng chất lượng cao, **iNDU Paint** cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi, đem đến **“Giá trị mới – Đẳng cấp mới”** cho kim loại.





Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới



SƠN SẮT MẠ KẼM  
iNDU (Robot)



SƠN SẮT MẠ KẼM  
iNDU ECO



SƠN DẦU CAO CẤP  
iNDU (Robot)



SƠN DẦU CAO CẤP  
iNDU ECO



SƠN DẦU NANO 3X



SƠN ĐA NĂNG 2TP



SƠN EPOXY 2TP



SƠN CÔNG NGHIỆP  
iNDU



SƠN PHUN iNDU



SẢN PHẨM





Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

# SƠN SẮT MẠ KẼM iNDU (ROBOT) สีพ่นโลหะ PAINT FOR GALVANIZED IRON iNDU



Đón đầu xu hướng của sự chuyển dịch thị trường xây dựng từ thi công, sản xuất bằng sắt đen sang sắt mạ kẽm kéo theo các sản phẩm sơn phủ cho bề mặt kim loại loại cũng thay đổi, nhãn hiệu iNDU Paint đã cho ra đời dòng sơn sắt mạ kẽm iNDU và sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO. Sơn sắt mạ kẽm iNDU là dòng sơn sắt mạ kẽm cao cấp mang đến cho các công trình vẻ đẹp hoàn mỹ, bảo vệ tối đa vật liệu sắt hộp kẽm. Sơn sắt mạ kẽm iNDU đã và đang được ưa chuộng số 1 trên thị trường.

Sơn sắt mạ kẽm iNDU 1 thành phần được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, tinh hoa công nghệ từ Thái Lan và 100% nguyên liệu đầu vào nhập khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng, với tính năng siêu bám dính, không cần sơn lót, không bong tróc, màu sắc đa dạng, sử dụng tiện lợi, quy trình đơn giản. Sơn sắt mạ kẽm iNDU mang đến giải pháp trang trí và bảo vệ tối đa cho các công trình kết cấu sắt mạ kẽm.







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới



### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Không cần sơn lót chống gỉ
- Không cần phun chất tạo bám
- Siêu bám dính
- Nhanh khô
- Màu sắc đa dạng
- Dồi sơn 35% so với các sản phẩm cùng loại

### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Tỷ lệ pha: 1kg sơn + 0,7 - 0,8 kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )



Bước 1: Làm sạch bề mặt



Bước 2: Sơn lớp phủ sơn sắt mạ kẽm iNDU (Robot)

### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



Lon 375ml



Lon 800ml



Lon 3lít



Thùng 18kg

### ỨNG DỤNG:

Sử dụng cho các công trình nhà xưởng, thiết bị kết cấu sắt hộp mạ kẽm, thép không gỉ, bề mặt hợp kim nhôm, chất nền đồng, inox, kính, tôn.

*Sơn sắt mạ kẽm  
sở 1 thị trường về thị phần*





## SƠN SẮT MẠ KẼM iNDU ECO

สีพ่นโลหะ  
PAINT FOR GALVANIZED IRON

Sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO 1 thành phần được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái Lan với nguồn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu đạt tiêu chuẩn dành cho phân khúc phổ thông mang đến sự tiện lợi khi sử dụng. Người dùng chỉ cần mở nắp và sử dụng ngay hoặc có thể pha thêm dung môi tùy vào nhu cầu sử dụng.



### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Không cần dùng dung môi
- Nhanh khô
- Không bong tróc
- Không bạc màu
- Không cần sơn lót chống gỉ



### ỨNG DỤNG:

Sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO được sử dụng cho các công trình, thiết bị nhà xưởng, trong nhà và ngoài trời trên các chất liệu sắt mạ kẽm, tôn, inox, đồng...

### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

*Tỷ lệ pha: tùy vào nhu cầu sử dụng, cách thức thi công mà có thể pha hoặc không pha thêm dung môi cho phù hợp.*

(Khuấy kỹ trước khi pha sơn)



Bước 1: Làm sạch bề mặt

Bước 2: Sơn lớp phủ sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO



Lon 750ml



Lon 800ml



Lon 2,5kg



Lon 3 lít



Lon 5kg







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

# SƠN DẦU CAO CẤP iNDU (ROBOT)

สีเคลือบเงา คุณภาพสูง  
SYNTHETIC RESIN GLOSS ENAMEL



## Sơn dầu cao cấp iNDU ( Robot)

Là dòng sơn dầu cho chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay, có khả năng chống tia UV giúp cho bề mặt sơn luôn bóng đẹp, không ngả màu. Với độ bám dính, che phủ tốt, tỉ lệ dư thừa sản phẩm cao giúp tiết kiệm chi phí thi công. Đặc biệt sơn dầu cao cấp iNDU chống nấm mốc rất hiệu quả và nhanh khô hơn so với các loại sơn dầu thông thường khác.

Sơn dầu cao cấp iNDU ra đời với sứ mệnh bảo vệ các công trình, bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Sơn dầu cao cấp iNDU với 2 hệ sơn: **Hệ sơn lót chống gỉ và hệ sơn phủ có tính ứng dụng cao trong đời sống.**







### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Nhanh khô, tiết kiệm thời gian thi công
- Siêu bám dính, không bong tróc
- Màu sắc đa dạng



### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Tỷ lệ pha: 1kg sơn + 0.3 kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

#### BỀ MẶT GỖ

Bước 1: Làm sạch bề mặt

Bước 2: Sơn lớp lót PU để lấp gợn gỗ 1-2 lớp

Bước 3: Sơn lớp phủ màu. Sơn 1 lớp phủ



#### BỀ MẶT KIM LOẠI

Bước 1: Làm sạch bề mặt

Bước 2: Sơn lớp lót. Sơn lót chống gỉ iNDU 1 lớp

Bước 3: Sơn lớp phủ màu. Sơn 1 - 2 lớp phủ



### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



375 ml



800 ml



Lon 3 lít



Thùng 18kg



### ỨNG DỤNG:

Thích hợp trong việc bảo quản và trang trí đồ gỗ, kim loại như nhà cửa, máy móc, xe cộ, thiết bị, nhà xưởng... ứng dụng phong phú trong cả nội, ngoại thất.



Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

# SƠN DẦU CAO CẤP iNDU ECO

สีเคลือบเงาคุณภาพสูง  
SYNTHETIC RESIN GLOSS ENAMEL

## Sơn dầu cao cấp iNDU ECO

Là sự tổng hợp của Alkyd Resin cao cấp với chất tạo màu được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái Lan. Sơn có độ bền màu, độ bóng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Độ bám dính cao giúp bảo vệ tốt sản phẩm. Đặc biệt là không chứa thủy ngân và chì, an toàn cho người sử dụng.







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



Lon 750 ml



Lon 2,5kg



Thùng 18kg



### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Siêu bám dính
- Không bong tróc, không bạc màu
- Màu sắc đa dạng



### ỨNG DỤNG:

Thích hợp trong bảo quản trang trí đồ gỗ, kim loại như nhà cửa, máy móc, xe cộ, thiết bị, nhà xưởng... ứng dụng phong phú trong cả nội ngoại thất.



### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

*Tỷ lệ pha: Sơn dầu cao cấp iNDU ECO tùy vào nhu cầu sử dụng, cách thức thi công mà có thể pha hoặc không pha thêm dung môi cho phù hợp. ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )*


#### Bước 1: Làm sạch bề mặt

Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất; cạo bỏ lớp sơn cũ bong tróc bằng chất tẩy sơn iNDU. Điều quan trọng nhất là ổn định bề mặt trước khi sơn.

#### BỀ MẶT GỖ

**Bước 2:** Sơn lớp lót PU lấp ghim gỗ từ 1 đến 2 lớp

**Bước 3:** Sơn lớp phủ màu. Bề mặt gỗ sơn 1 lớp phủ



#### BỀ MẶT KIM LOẠI

**Bước 2:** Sơn lớp lót. Sơn lót chống gỉ iNDU 1 lớp

**Bước 3:** Sơn lớp phủ. Sơn 1 - 2 lớp phủ







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

## SƠN DẦU nano 3X

KHÔNG CẦN SƠN LÓT CHỐNG GỈ

### Sơn dầu nano 3x

Công nghệ mới là sự tổng hợp của nhựa Alkyd Resin cao cấp và chất tạo màu bền đẹp. Sơn dầu nano 3x không cần sử dụng lớp lót chống gỉ giúp tiết kiệm thời gian thi công, giảm chi phí dùng cho sơn chống gỉ và tiết kiệm các chi phí kèm theo như nhân công, nhà xưởng, hao mòn máy móc.







## ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Không cần lót chống gỉ
- Siêu bám dính
- Khô nhanh, độ bóng cao
- Màu sắc đa dạng



## ỨNG DỤNG:

Thích hợp dùng trong bảo vệ và trang trí đồ gỗ, kim loại như nhà xưởng kết cấu thép, máy móc, container... cả nội thất và ngoại thất đòi hỏi thời gian thi công ngắn, gấp rút.



## QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

**Tỷ lệ pha: 1kg sơn + 0,2 kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )**


### Bước 1: Làm sạch bề mặt

Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất.

### BỀ MẶT GỖ

#### Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ

Sản phẩm đã được xử lý hết tom gỗ, sơn phủ 1 lớp sơn dầu nano 3x



### BỀ MẶT KIM LOẠI

#### Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ

Sản phẩm đã được xử lý sạch, sơn phủ 1 lớp sơn dầu nano 3x



Lon 750ml



Lon 800ml



Lon 2,5 kg



Lon 3 Lít

Thùng 18kg



Giá Trị Mới, Đăng Cấp Mới







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

# GIÁ TRỊ ĐẲNG CẤP MỚI







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới



**SƠN TRÊN MỌI CHẤT LIỆU**

# SƠN ĐA NĂNG 2TP

## สีพ่นอเนกประสงค์

### MULTI PURPOSES PAINT



#### Sơn đa năng 2TP

Là sơn 2 thành phần gồm sơn và chất đóng rắn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái Lan cho sản phẩm chất lượng cao, với các tính năng vượt trội cho phép sơn trên mọi chất liệu như nhựa, nhôm, kính, gỗ, sắt, kể cả những chất liệu trơn bóng như inox, sắt mạ kẽm. Với 2 thành phần là sơn và chất đóng rắn giúp bề mặt chai cứng chống chịu được va đập, các tác động vật lý và hóa học từ môi trường bảo vệ và làm đẹp hiệu quả cho công trình, sản phẩm. Sơn đa năng 2K không cần sơn lót, sử dụng dễ dàng, quy trình đơn giản lại rất thân thiện với môi trường là giải pháp tuyệt vời thay thế sơn tĩnh điện phức tạp, tốn kém.



## ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Không cần sơn lót
- Siêu bám dính
- Chai cứng như sơn tĩnh điện
- Nhanh khô
- Độ bóng cao, bền màu

## ỨNG DỤNG:

Sản phẩm ứng dụng trong nhà và ngoài trời trên các chất liệu sắt mạ kẽm, tôn, inox, đồng, kính, gỗ, sắt, đá, nhựa...



## QUY TRÌNH SỬ DỤNG

**Tỷ lệ pha:**

|               |   |
|---------------|---|
| Sơn           | 4 |
| Chất đóng rắn | 1 |
| Dung môi      | 1 |

( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )


### **Bước 1: Làm sạch bề mặt**

Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất.

### **BỀ MẶT GỖ**

#### **Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ**


Sản phẩm đã được xử lý hết tom gỗ, sơn phủ 1 lớp sơn đa năng 2TP



### **BỀ MẶT KIM LOẠI**

#### **Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ**

Sản phẩm đã được xử lý sạch, sơn phủ 1 lớp sơn đa năng 2TP



## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



**Cặp 1kg**  
(800g sơn + 200g chất đóng rắn)



**Cặp 4kg**  
(3,2 kg sơn + 0,8 kg chất đóng rắn)



**Cặp 20kg**  
(16kg sơn +4kg chất đóng rắn)





Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới

# SƠN EPOXY 2TP

HIGH PERFORMANCE COATINGS

## Sơn Epoxy 2TP

Là sơn 2 thành phần được sản xuất theo công nghệ Thái Lan gồm sơn và chất đóng rắn. Hàm lượng chất đóng rắn cao cho kết cấu bề mặt vững chắc, cứng vượt trội so với tất cả các dòng sơn khác. Tạo ra độ chai, trơ cho bề mặt như một lớp áo giáp chắc chắn bảo vệ vật liệu trước mọi tác động. Dù cho đó là tác động vật lý như các va chạm mạnh hay các tác nhân hóa chất ăn mòn.







### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Chai cứng vượt trội chống chịu va đập tốt
- Siêu bám dính, không bong tróc
- Bề mặt màng sơn bóng đẹp, bền màu



### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Tỷ lệ pha:

|               |   |
|---------------|---|
| Sơn           | 4 |
| Chất đóng rắn | 1 |
| Dung môi      | 1 |

( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

**Bước 1:** Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sản phẩm sạch, không còn dầu mỡ, bụi, tạp chất.

**Bước 2:** Sơn lớp lót 1 lớp sơn chống gỉ Epoxy 2TP.

**Bước 3:** Sơn phủ Epoxy 2TP



### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



Cặp 1kg  
(800g sơn + 200g chất đóng rắn)



Cặp 5kg  
(4 kg sơn + 1 kg chất đóng rắn)



Cặp 20kg  
(16kg sơn +4kg chất đóng rắn)



### ỨNG DỤNG:

Thích hợp dùng cho các sản phẩm trong nhà, ngoài trời như nhà xưởng  
kết cấu thép, máy móc, container, cầu trục, nền bê tông, gỗ, nhựa...



Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới







# SƠN CÔNG NGHIỆP

สีพ่นอุตสาหกรรม  
LACQUER INDUSTRIAL



Sơn công nghiệp iNDU được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái Lan là loại sơn thơm công nghiệp khô nhanh. Sơn công nghiệp iNDU là sản phẩm có độ bóng cao, bám dính tốt, màu sắc đa dạng giúp trang trí và bảo vệ sản phẩm không bị ô xi hóa, chống chịu lại các tác động từ môi trường. Sơn công nghiệp iNDU gồm 2 hệ sơn là hệ sơn lót chống gỉ và hệ sơn phủ. Sơn công nghiệp iNDU đảm bảo sản phẩm không bị ngả vàng, bền màu theo thời gian.







### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Màng sơn bóng đẹp, bền màu
- Bám dính tốt
- Màu sắc đa dạng
- Nhanh khô



### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

*Tỷ lệ pha: 1kg sơn/1kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )*

**Bước 1:** Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất.

**Bước 2:** Sơn lót chống gỉ

**Bước 3:** Sơn lớp phủ



### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



Lon 800 ml



Lon 3 lít



Thùng 18 kg



### ỨNG DỤNG:

Thích hợp sử dụng trang trí và bảo vệ đồ gỗ nội, ngoại thất, đồ chơi trẻ em và kim loại.



Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới







Giá Trị Mới, Đẳng Cấp Mới



# SƠN PHUN

Giá trị mới đẳng cấp mới



สีสเปรย์  
SPRAY ACRYLIC LACQUER



Sản phẩm sơn phun duy nhất trên thị trường cho phép **SƠN TRÊN MỌI CHẤT LIỆU – Sơn phun iNDU.**

Sơn phun iNDU với thiết kế bình cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng sử dụng mà vẫn mang đến hiệu quả trang trí và bảo vệ tuyệt vời.

Sản phẩm sơn phun iNDU hứa hẹn mang tới bước đột phá thay đổi xu hướng thị trường về sản phẩm. Một sản phẩm sơn phun không chỉ đáp ứng tiêu chí tiện lợi, dễ dàng sử dụng mà còn phải đảm bảo chất lượng cao trong trang trí và bảo vệ cho mọi chất liệu.



#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Siêu bám dính, sơn được trên mọi chất liệu, mọi bề mặt.
- Màng sơn dày, bóng đẹp vượt trội.
- Tiện lợi, không cần con lăn, chổi quét hay quy trình sử dụng phức tạp
- Nhanh khô, tiết kiệm thời gian.



#### ỨNG DỤNG:

Sơn được trên mọi chất liệu, bề mặt khác nhau như gỗ, sắt, kể cả các bề mặt trơn nhẵn như nhựa, gốm, sứ, sắt mạ kẽm, kính, nhôm, inox,... thích hợp dùng để vẽ tranh tường, graffiti, biển quảng cáo, sơn sửa xe cộ, làm mới đồ dùng decor trang trí nhà cửa...



#### QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

**Bước 1:** Làm sạch bề mặt cần sơn

**Bước 2:** Phun phủ sơn phun iNDU. Lắc kỹ lon sơn trước khi sử dụng. Mỗi lớp cách nhau 10 – 15 phút







Giá Trị Mới, Đăng Cấp Mới



Tổng Đài Dịch Vụ  
1900 59 99 88



[www.indupaint.vn](http://www.indupaint.vn)



## Mục lục

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Giới thiệu về Sao Việt Nam.....    | 4  |
| Giới thiệu về nhãn iNDU .....      | 6  |
| Các sản phẩm.....                  | 8  |
| Sơn sắt mạ kẽm iNDU (Robot).....   | 10 |
| Sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO.....       | 14 |
| Sơn dầu cao cấp iNDU (Robot) ..... | 16 |
| Sơn dầu cao cấp iNDU ECO .....     | 20 |
| Sơn dầu NANO 3X .....              | 24 |
| Sơn đa năng 2TP .....              | 30 |
| Sơn Epoxy 2TP.....                 | 34 |
| Sơn công nghiệp.....               | 38 |
| Sơn phun iNDU.....                 | 42 |